

Resistência aliada ao charme do rústico.

Suvinil Efeito Rústico é uma textura com grãos maiores que, conforme você aplica na sua parede, formam o riscado charmoso do rústico. Mas textura é muito mais que aparência, e é por isso que ela também tem tecnologia que repele a água. Tudo isso com aderência, resistência e durabilidade. Você pode comprar e sair aplicando com cores prontas ou então escolher entre mais de 1.500 cores no sistema SelfColor.

Indicação de uso Indicado para texturar superfícies de ambientes externos e Internos de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico.

Cores São mais de 1.500 cores pra combinar com você e com sua parede. Já sabe qual é a sua?

- Principais Atributos**
- Repele a água
 - Ótima aderência.
 - Fácil de aplicar.



Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 17134 e NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Classificação:

Tipo:	Descrição	Função
4.6.3	Textura de grãos grossos (rústica)	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.

Desempenho:

Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315.	Mínima de: 70,0%	Este produto →	82 - 85%
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 50 g/L	Este produto →	25 - 29 g/L
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987.	Critério de: "resiste"	Este produto →	Resiste

Informações técnicas:

Do que é feita esse produto?

Solução aquosa, cargas, éster de celulose, poliestireno, pigmentos, diuron, 2-octil-2H-isotiazole-3-ona e mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) → 26 Kg | 30 Kg Embalagens (Sistema SelfColor) → 25 Kg | 29 Kg

Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca) 65 - 69 %

Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto) 1,80 -1,90 g/cm³




pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro 8,5 - 10,0

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 36 meses

PREPARAR	APLICAR	SECAR
O que você vai aplicar? Reboco, blocos de concreto, concreto, fibrocimento, massa corrida e massa acrílica.	Para aplicar, use: Espátula, desempenadeira de aço e desempenadeira de plástico.	Tempo: Ao toque: 4 horas Final: até 72 horas conforme temperatura e umidade
Diluição: Não é necessário diluir. Produto pronto para uso.	Demãos: 1	Rendimento acabado: Lata (30 Kg): Rende até 10 m ² Lata (29 Kg): Rende até 10 m ² Lata (26 Kg): Rende até 9m ² Lata (25 Kg): Rende até 9m ²

Preparar a parede:

Antes de começar, observe como está sua parede. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

O QUE VOCÊ VAI APLICAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER	Aplicar o efeito:
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Selador Acrílico.	 01 Antes de aplicar sua textura, passe uma demão de tinta Suvinil favorita na mesma cor da textura.
Parede pintada: com bolhas, partes soltas ou mal aderidas	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.	 02 Depois que a tinta secar, aplique a textura com uma espátula e desempenadeira de aço, espalhando bem o produto sobre a parede, retirando o excesso e deixando bem uniforme.
Parede mofada	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.	
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Em ambientes externos e internos, nivele com Suvinil Massa Acrílica. Em ambientes internos seco, use Suvinil Massa Corrida e aplique uma demão de Suvinil Selador Acrílico.	 03 Passe a desempenadeira de plástico várias vezes, sempre na mesma direção, até chegar ao efeito desejado enquanto a textura ainda estiver úmida.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.	Quer uma dica? Aplique sua textura em pequenas seções, sem interrupção. Veja se sua desempenadeira está limpa e lisa. Para acertar os detalhes e cantos da textura, molhe a desempenadeira e passe onde precisar.
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixe secar por 30 dias. Aplique uma demão de Suvinil Gesso & Drywall para garantir a aderência da textura.	
Telhas de fibrocimento e paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas	Aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.	

Observações:

Antes de aplicar a Suvinil Efeito Rústico, observe como está o tempo lá. Como manter suas paredes? Suvinil Efeito Rústico foi feita para dar proteção, beleza e durabilidade para as suas paredes. Quando terminar de usar toda a textura, lembre-se de lavar bem a embalagem. As nossas cores contam histórias. Não encontrou a cor que quer? Mas fique atento: a cor da textura pode ser um pouco diferente do impresso na etiqueta ou no catálogo.

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca.

Algumas precauções: se a textura entrar em contato com sua pele ou olhos, lave com bastante água. Se usar lentes de contato, retire-as antes de usar. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado.

Outras informações:

A Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br.

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Químico Responsável - Sabrina Laneruta



We create chemistry

Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão:



SAC 0800 011 7558
www.suvinil.com.br