

Cristais que dão brilho sem deixar a resistência de lado.

Suvinil Efeito Brilho é uma textura que combina aderência e resistência com o brilho dos cristais. Além disso, ela possui uma tecnologia que repele a água. Quando você aplica o Efeito Brilho, sua parede fica protegida, disfarça pequenas imperfeições e, claro, o principal: deixa sua parede ainda mais bonita.



Indicação de uso	Indicado para texturar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repinturas sobre PVA ou acrílico.
Cores	São 6 cores pra combinar com você e com sua parede. Já sabe qual é a sua?
Principais Atributos	Com cristais que dão brilho.
	Repele a água.
	Fácil de aplicar.

Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 17134 e NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Classificação:

Tipo:	Função
4.6.2	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.

Desempenho:

Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315.	Mínima de: 60,0%	Este produto →	81 - 84%
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 50 g/L	Este produto →	11 - 13 g/L
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987.	Critério de: "resiste"	Este produto →	Resiste

Informações técnicas:

Do que é feita esse produto?

Solução aquosa, resina acrílica, cargas, éster de celulose, poliéter, solvente orgânico, pigmentos, diuron, ceras parafínicas e ceras de petróleo, 2-octil-2H-isotiazol-3-ona e mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) → 5,6 Kg | 25 Kg | 28 Kg

Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	63 - 67 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,750 - 1,850 g/cm ³
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,5 - 10,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

PREPARAR		APLICAR		SECAR	
O que você vai aplicar?	Diluição:	Para aplicar, use:	Demãos:	Tempo:	Embalagem/Rendimento (m²/demão):
Reboco, blocos de concreto, concreto, fibrocimento, massa corrida e massa acrílica.	Pronta para uso.	Para texturar: desempenadeira lisa de aço e plástico.	1 a 2	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 4 horas Final: até 72 horas conforme temperatura e umidade	Lata (28 Kg): Rende até 13 m ² Lata (24 Kg): Rende até 11 m ² Lata (25 Kg): Rende até 11 m ² Galão (5,6 Kg): Rende até 2,6 m ²

Preparar a parede:

Antes de começar, observe como está sua parede. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

O QUE VOCÊ VAI PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER	Aplicar o efeito:
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Selador Acrílico.	 01 Antes de aplicar sua textura, passe uma demão de sua tinta Suvinil favorita na mesma cor da textura.
Parede pintada: com bolhas, partes soltas ou mal aderidas	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.	 02 Depois que a tinta secar, aplique a textura com uma espátula e desempenadeira de aço, espalhando bem o produto sobre a parede , retirando o excesso e deixando bem uniforme.
Parede mofada	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.	 03 Para chegar ao seu efeito, passe a desempenadeira plástica em movimentos circulares , enquanto a textura ainda estiver úmida.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Em ambientes externos e internos, nivele com Suvinil Massa Acrílica. Em ambientes internos seco, use Suvinil Massa Corrida e aplique uma demão de Suvinil Selador Acrílico.	 04 Se quiser dar mais destaque para o seu efeito, depois de secar, limpe a textura em movimentos circulares com uma escova de nylon e água .
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.	
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixe secar por 30 dias. Aplique uma demão de Suvinil Gesso & Drywall para garantir a aderência da textura.	Quer uma dica? Aplique sua textura em pequenas seções, sem interrupção. Veja se sua desempenadeira está limpa e lisa. Para acertar os detalhes e cantos da textura, molhe a desempenadeira e passe onde precisar.
Telhas de fibrocimento e paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas	Aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.	

Observações:

Antes de aplicar a Suvinil Efeito Brilho, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para a pintura, a secagem e cura podem demorar um pouco mais.

Como manter suas paredes? Suvinil Efeito Brilho foi feita para dar proteção, beleza e durabilidade para as suas paredes externas e internas. Nas áreas externas, dependendo das condições climáticas, a textura pode sofrer pequenas alterações, o que não prejudica sua performance. Para dar manutenção e garantir sua proteção, recomendamos que a parede seja lavada a cada 2-3 anos. Para repintar, siga as instruções da tinta Suvinil de sua preferência.

Quando terminar de usar toda a textura, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica.

As nossas cores contam histórias. Não encontrou a cor perfeita para sua parede? Tudo bem. Você ainda pode misturar nossos tons, adicionar um frasco de 50 ml de Suvinil Corante em cada galão de 3,6 litros ou usar o nosso sistema Suvinil SelfColor.

Mas fique atento: a cor da textura pode ser um pouco diferente do impresso na etiqueta ou no catálogo. Isso acontece porque o processo de impressão é diferente do processo de produção dos produtos Suvinil. Além disso, antes de escolher a sua cor, pense sempre na luminosidade do ambiente que você vai pintar - e não se esqueça de escolher o acabamento ideal para essa parede.

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

Algumas precauções:

Se a textura entrar em contato com sua pele ou olhos, lave com bastante água. Se usar lentes de contato, retire-as, se for possível, e continue a enxaguar. Em caso de irritação ou erupção cutânea ou ocular, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Outras informações:

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. **Emergências médicas (24 h):** Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergências em acidentes de transporte (24 h):** 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/16".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsável - Rafael Medonça de Souza - CRQ 04368238 - IV / Região



Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria

