

A base que sua tinta precisa antes de ir pra parede.

Antes de pintar, experimente aplicar o Suvinil Liquibase na sua parede. Ele preenche poros de reboco e de massa corrida, selando a superfície antes da pintura. Em até 30 minutos, sua parede estará seca ao toque.



Indicação de uso Indicado para selar paredes de reboco e massa corrida, uniformizando a absorção da superfície.

Cor Ao abrir a lata, você vai encontrar um líquido de aspecto leitoso que, depois de secar, se torna incolor.

Selar a parede antes de pintar.

Principais Atributos Aumentar o rendimento da tinta.

Ideal para paredes internas.

Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Classificação:

Tipo:	Descrição	Função
4.1.2.6	Selador incolor para alvenaria interior.	Selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em áreas internas não molháveis.

Desempenho:

Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315.	Mínima de: 10 %	Este produto →	20%
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 100 g/L	Este produto →	0 g/L

Informações técnicas:

Do que é feito esse produto?

Resina à base de dispersão aquosa de copolímeros vinílicos (PVA), mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1) e 2-octil-2H-isotiazole-3-ona. Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) → 3,6 L e 18 L

Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	20 - 24 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,99 - 1,03 g/cm ³
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,0 - 11,5
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

PREPARAR		APLICAR		SECAR	
Superfície:	Diluição:	Para aplicar, use:	Demãos:	Tempo:	Embalagem / Rendimento: (m²/demão)
Reboco	50% a 100% com água potável	Rolo de lã, pincel ou trincha.	Uma demão farta.	Ao toque: 30 minutos Final: 4 horas	Lata (18 L): até 225 m ² Galão (3,6 L): até 45 m ²
Massa Corrida	50% a 100% com água potável				

Preparar a parede:

Antes de começar, observe como está a sua parede. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

ONDE VOCÊ VAI APLICAR?	COMO PREPARAR:	Aplicação:
Reboco novo: como paredes que acabaram de ser construídas ou rebocadas.	Espere a secagem e cura do reboco, são 28 dias.	 01 Abra lata e misture o produto com uma espátula.
Massa corrida	Espere secar, depois lixe e tire todo o pó.	 02 Dilua 1 L de Liquibase com 500 ml (ou até 1 L) de água, conforme a superfície que você for pintar.
Parede com manchas de gordura ou graxa	Lave com água e detergente, enxague e espere secar.	 03 Em 30 minutos já está seco ao toque e em 4 horas já pode passar a tinta.
Partes mofadas	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.	
		Quer uma dica? Misture apenas a quantidade de produto que você for usar na hora de aplicar.

Observações:

Antes de aplicar Suvinil Liquibase, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Nos dias frios ou muito úmidos, a secagem e cura do produto podem demorar um pouco mais.

Quando terminar de usar todo o produto, não reutilize a embalagem, mas lembre-se de descartar em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica.

Algumas precauções:

Se o produto entrar em contato com sua pele ou olhos, lave com bastante água. Se usar lentes de contato, retire-as, se for possível, e continue a enxaguar. Em caso de irritação ou erupção cutânea ou ocular, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Outras informações:

A **Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ)** pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. **Emergências médicas (24 h):** Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergências em acidentes de transporte (24 h):** 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/2016".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsável - Sabrina Laperuta Marquezano - CRQ 04363244 - IV / Região



Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria

